

CAI

CORTINAS DE AIRE S&P CAI 36", 48" y 60"



Características Principales

Construcción ligera pero robusta.
Óptima relación entre consumo y prestaciones.
Turbinas de doble entrada y carcasa en acero galvanizado.
Aletas difusoras alineables.
Gabinete con rejillas troqueladas de aspiración en laterales y construcción de cubierta frontal en lámina desplegada.
Acabado en pintura en polvo horneada.
Fácil instalación y mantenimiento.

Aplicaciones

Todo tipo de locales donde la entrada y salida de personas, vehículos o mercancías es continua o bien, cuando permanece abierta una puerta al exterior, como en: supermercados, talleres, cámaras frigoríficas y de secado, invernaderos, fabricación de productos alimenticios, entradas a vestíbulos, puertas comunicadas con almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidad máx. de salida m/seg	Potencia máxima H.P.	Caudal descarga libre m ³ /hr	Intensidad máxima (A)		Nivel Sonoro dB(A)*	Peso aprox. Kg	Longitud mm
				220 V	127 V			
CAI-36	11.4	3/4	3335	2.9	8.3	69	30	915
CAI-48	8.6	3/4	3335	2.9	8.3	67	35	1220
CAI-60	14.7	2 X 3/4	7600	5.8	16.6	77	62	1625

Motor de 3/4 H.P. para alturas de 3.5 mts. a 4 mts. de nivel de piso
*Nivel máx. de presión sonora a 3 mts (10') de la fuente.

DIMENSIONES

